

製品名		ミンチカッティングライン	
型式		WPG-CCV	WMG-P22C
外形寸法 (mm)	幅	2975	1025
	奥行	825	605
	高さ	1580	1395
重量 (kg)		260	270
タブ容量 (ℓ)		—	40 (満水量) * 肉受け皿含む
処理能力 (kg/時)		—	400 (理論値)
推奨処理温度 (°C)		—	-4~-2 (材料による)
定格電気容量		出力 : 4.04kW 定格電流 : 20.9A	
定格消費電力		0.65kW (50/60Hz 無負荷時)	
推奨使用電源設備		3相200V 50/60Hz 30A以上	
使用空気圧力・空気消費量		0.5MPa / 73ℓ/min	
圧縮空気接続口		JS-03 (ジョブックス)	

※処理能力はプレート目φ3.2mm使用時の参考値です。
 ※推奨温度は参考値のため原料により異なります。
 ※定格消費電力は使用条件により異なります。
 ※外観・仕様等は、改良のため予告無く変更する場合があります。
 ※機械を設置する際は、機械周辺に清掃、メンテナンス等に十分なスペースを確保してください。

本体電源プラグ
3相200V 50/60Hz 30A

エア配管口 0.5MPa 73ℓ/min
ドライエア

