

製品名	サイレントカッター	
型式	CM-41	
外形寸法 (mm)	幅	1280
	奥行	910
	高さ	1070
重量 (kg)	320	
ポウル容量	40ℓ/回	
最大積載重量 (kg)	25	
推奨処理温度	-10℃~+40℃ (材料による)	
刃物回転速度	低速1500rpm/高速3000rpm	
ポウル回転速度	低速10rpm/高速20rpm	
刃物モーター容量	出力/定格電流 6.7kW/26.8A(低速) 8.20kW/34.8A(高速)	
ポウルモーター容量	出力/定格電流 0.3kW/ 2.1A(低速) 0.45kW/ 2.0A(高速)	
定格電気容量	出力 : 8.6kW 定格電流 : 38.5A	
定格消費電力	1.46kW/1.22kW (50/60Hz 無負荷時)	
推奨使用電源設備	(一般配線用遮断器) 3相200V 50/60Hz 75A (電動機保護用遮断器) 3相200V 50/60Hz 45A(11kW相当)	

※推奨温度は参考値のため原料により異なります。  
※刃物及びポウル回転速度は50Hz時のもので理論値です。  
※外観・仕様等は、改良のため予告無く変更する場合があります。  
※機械を設置する際は、機械周辺に清掃、メンテナンス等に十分なスペースを確保してください。  
※定格消費電力は使用条件により異なります。

