

製品名	サイレントカッター	
型式	CM-21	
外形寸法 (mm)	幅	1040
	奥行	715
	高さ	965
重量 (kg)	165	
ボウル容量	22ℓ/回	
最大積載重量 (kg)	15	
推奨処理温度	-10°C~+40°C (材料による)	
刃物回転速度	低速1500rpm/高速3000rpm	
ボウル回転速度	低速10rpm/高速20rpm	
刃物モーター容量	出力/定格電流 3.00kW/14.2A(低速) 3.90kW/18.2A(高速)	
ボウルモーター容量	出力/定格電流 0.13kW/ 1.8A(低速) 0.18kW/ 1.2A(高速)	
定格電気容量	出力 : 4.1kW 定格電流 : 20.7A	
定格消費電力	0.9kW/0.7kW (50/60Hz 無負荷時)	
推奨使用電源設備	(一般配線用遮断器) 3相200V 50/60Hz 40A (電動機保護用遮断器) 3相200V 50/60Hz 24A(5.5kW相当)	

※推奨温度は参考値のため原料により異なります。
 ※刃物及びボウル回転速度は50Hz時のもので理論値です。
 ※外観・仕様等は、改良のため予告無く変更する場合があります。
 ※機械を設置する際は、機械周辺に清掃、メンテナンス等に十分なスペースを確保してください。
 ※定格消費電力は使用条件により異なります。

